

### GENEL MAKSAT SOLENOID VALFLER



CONTA : NBR  
KOVAN : PASLANMAZ  
GÖVDE : PİRİNÇ  
ÇEKİRDEK : PASLANMAZ  
SICAKLIK : -10 / +90°C  
BOBİN : SOKETLİ



CONTA : NBR  
KOVAN : PİRİNÇ  
GÖVDE : PİRİNÇ  
ÇEKİRDEK : PASLANMAZ  
SICAKLIK : -10 / +90°C  
BOBİN : SOKETLİ

#### GENEL MAKSAT NORMALDE KAPALI ( N/K)

Ölçü	Model	Basınç(Bar)
1/8"	LKGM1110	0-16
1/4"	LKGM1111	0-16
3/8"	LKGM1112	0,5-16
1/2"	LKGM1113	0,5-16
3/4"	LKGM1114	0,5-16
1"	LKGM1115	0,5-16
1 1/4"	LKGM1116	0,5-16
1 1/2"	LKGM1117	0,5-16
2"	LKGM1118	0,5-16

#### 3/2 NORMALDE KAPALI

1/8"-3/2"	LKGM1119	0-10
1/4"-3/2"	LKGM1120	0-10

#### GENEL MAKSAT NORMALDE AÇIK ( N/A)

Ölçü	Model	Basınç(Bar)
3/8"	LKGM1112A	0,5-16
1/2"	LKGM1113A	0,5-16
3/4"	LKGM1114A	0,5-16
1"	LKGM1115A	0,5-16
1 1/4"	LKGM1116A	0,5-16
1 1/2"	LKGM1117A	0,5-16
2"	LKGM1118A	0,5-16



CONTA : PTFE / VİTON  
KOVAN : PASLANMAZ  
GÖVDE : PİRİNÇ  
ÇEKİRDEK : PASLANMAZ  
SICAKLIK : -10 / +150°C  
BOBİN : SOKETLİ



CONTA : PTFE / VİTON  
KOVAN : PİRİNÇ  
GÖVDE : PİRİNÇ  
ÇEKİRDEK : PASLANMAZ  
SICAKLIK : -10 / +150°C  
BOBİN : SOKETLİ

#### GENEL MAKSAT NORMALDE KAPALI ( N/K)

##### YÜKSEK BASINÇ SERİSİ

Ölçü	Model	Basınç(Bar)
3/8"	LKGM1112YB	0-16
1/2"	LKGM1113YB	0-16
3/4"	LKGM1114YB	0,5-16
1	LKGM1115YB	0,5-16

#### GENEL MAKSAT NORMALDE AÇIK ( N/A)

##### YÜKSEK BASINÇ SERİSİ

Ölçü	Model	Basınç(Bar)
3/8"	LKGM1112YBA	0,5-40
1/2"	LKGM1113YBA	0,5-40
3/4"	LKGM1114YBA	0,5-40
1	LKGM1115YBA	0,5-40



#### Solenoid valf zamanlayıcısı

Çalışma süresi ayarı : 0,5...10 sn. ayarlanabilir  
Bekleme süresi ayarı : 0,5...45 dk. ayarlanabilir  
Besleme gerilimi : 24...230 V AC/DC 50/60 Hz.